

## ตารางค่าดำเนินการและค่านิยมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

( ราคาคู่มือ 2548 )

| ลำดับ | ลักษณะงาน                                    | หน่วย     | ค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |        |
|-------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
|       |                                              |           |                           | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก  |
| 13    | งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต                  |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต                | ตัน       | 312.10                    | 16.77               | 20.97 | 328.87          | 333.06 |
|       | ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ค่าติดตั้งเครื่องผสม                         | ครั้ง     | 250,000                   |                     |       |                 |        |
|       | งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.           |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | บนผิวโพรมีโต้ด                               | ตร.ม.     | 10.85                     | 2.56                | 3.20  | 13.41           | 14.05  |
|       | บนผิวแตกโต้ด                                 | ตร.ม.     | 8.53                      | 2.10                | 2.63  | 10.63           | 11.16  |
| 14    | งานผิวทางคอนกรีต                             |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ค่าติดตั้งเครื่องผสม                         | ครั้ง     | 150,000                   |                     |       |                 |        |
|       | ค่าผสมคอนกรีต                                | ลบ.ม.     | 141.66                    | 34.07               | 42.59 | 175.74          | 184.25 |
|       | ค่าขนส่งคอนกรีต                              | ลบ.ม./กม. | 11.07                     | 1.52                | 1.90  | 12.59           | 12.97  |
|       | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง                   | เมตร      | 14.84                     | 3.69                | 4.61  | 18.53           | 19.45  |
|       | ค่าปูผิวคอนกรีต                              | ตร.ม.     | 9.96                      | 1.92                | 2.41  | 11.88           | 12.36  |
|       | ค่าครอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง                 | เมตร      | 19.60                     | 2.45                | 3.06  | 22.05           | 22.67  |
|       | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต                      | เมตร      | 11.01                     | 2.34                | 2.92  | 13.35           | 13.93  |
|       | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต                          | ตร.ม.     | 6.72                      | 0.71                | 0.88  | 7.43            | 7.61   |
| 15    | งาน Stabilized Layer                         |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง                          | ลบ.ม. แนน | 30.71                     | 11.03               | 13.78 | 41.74           | 44.50  |
|       | ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง                          | ลบ.ม. แนน | 33.62                     | 3.53                | 4.41  | 37.15           | 38.03  |
|       | ค่าผสมวัสดุ หินคลุก                          | ลบ.ม. แนน | 33.79                     | 11.03               | 13.78 | 44.81           | 47.57  |
|       | ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก                          | ลบ.ม. แนน | 33.62                     | 3.53                | 4.41  | 37.15           | 38.03  |
| 16    | งาน Pavement In Place Recycling              |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.                          | ตร.ม.     | 23.56                     | 10.73               | 13.41 | 34.28           | 36.96  |
|       | ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.                          | ตร.ม.     | 29.45                     | 13.41               | 16.76 | 42.85           | 46.20  |
|       | ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.                          | ตร.ม.     | 39.26                     | 17.88               | 22.34 | 57.14           | 61.60  |
|       | ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.                          | ตร.ม.     | 47.11                     | 21.45               | 26.81 | 68.56           | 73.93  |
| 17    | งาน Slurry Seal                              | ตร.ม.     | 9.14                      | 1.93                | 2.41  | 11.07           | 11.55  |
| 18    | งาน Fog Spray                                | ตร.ม.     | 2.10                      | 0.36                | 0.45  | 2.46            | 2.55   |
| 19    | งาน Hot Mixed Recycling                      |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ชุดลึก 3 ซม.                                 | ตร.ม.     | 39.37                     | 5.56                | 6.94  | 44.92           | 46.31  |
|       | ชุดลึก 4 ซม.                                 | ตร.ม.     | 53.56                     | 7.06                | 8.82  | 60.62           | 62.38  |
|       | ชุดลึก 5 ซม.                                 | ตร.ม.     | 64.83                     | 7.75                | 9.68  | 72.58           | 74.52  |
|       | ชุดลึก 6 ซม.                                 | ตร.ม.     | 78.56                     | 8.59                | 10.74 | 87.15           | 89.30  |
| 20    | งาน Milling                                  |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ชุดลึก 5 ซม.                                 | ตร.ม.     | 9.07                      | 1.72                | 2.15  | 10.79           | 11.22  |
|       | ชุดลึก 10 ซม.                                | ตร.ม.     | 10.58                     | 2.00                | 2.50  | 12.59           | 13.09  |

